



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEDA TECNICA

EASY CHAINS *plus*

Catene da neve

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Catene da neve di facile montaggio, con maglia a rombo asimmetrico. Gli anelli da 9 mm, in acciaio legato ad alta resistenza, riducono l'ingombro interno, e il basso spessore assicura una guida confortevole.

Facili da montare, con dettagliate istruzioni all'interno, le catene hanno dei particolari colorati per facilitare il montaggio sulle ruote.

Possono essere applicate su auto con dispositivi elettronici di assistenza alla guida tipo ABS o ESP.

- CAMPI DI IMPIEGO

Arexons Easy Chains *plus* consentono una guida confortevole ed in sicurezza in presenza di fondi stradali innevati o ghiacciati.

Indispensabili ove sia richiesto per legge la presenza di catene a bordo.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

- Ingombro 9 mm
- Maglia a sezione quadra da 3 mm
- Rombi in configurazione asimmetrica
- Sezione arco interno: 4.5 mm + PVC estruso
- 13 misure (da 155/70-12 a 235/50-19)
- Cricchetto chiuso

Prodotto conforme alle specifiche di prova **O-NORM V 5117** gepprüft.

Prodotto testato secondo norme **TUV/GS**.

- MODALITA' D'USO

Stendere la catena a terra e stendere il cavo dietro la ruota. Sollevare le due estremità del cavo fino alla parte superiore della ruota e congiungerle insieme. Agganciare le due estremità della catena laterale nella parte superiore della ruota. Agganciare l'elemento

finale della parte esterna della catena al gancio colorato. Agganciare il dispositivo di gomma e tendere bene la catena. Percorrere circa 30 mt e controllare l'esatto montaggio e tensionamento della catena.

Velocità massima: 50 Km/h.

- AVVERTENZE.

Seguire le raccomandazioni del costruttore relative al montaggio e all'uso di catene da neve. Guidare con la massima prudenza, la guida si modifica con le catene montate. Evitate accelerazioni o frenate brusche.

Dopo l'uso lavate le catene con acqua calda e lasciatele asciugare prima di riporle nel loro imballo.

Non utilizzate le catene se l'usura delle maglie è superiore al 50% del diametro.

- CONFEZIONE

Valigetta in poliestere termoformato. Contiene maglie di riparazione, istruzioni di montaggio e guanti. Utilizzando le tabelle di competenza, trovare la misura corrispondente alle dimensioni del proprio pneumatico

Cod. 0332	mis. AR05	Cod. 0339	mis. AR40
Cod. 0333	mis. AR10	Cod. 0340	mis. AR45
Cod. 0334	mis. AR15	Cod. 0341	mis. AR50
Cod. 0335	mis. AR20	Cod. 0342	mis. AR55
Cod. 0336	mis. AR25	Cod. 0343	mis. AR60
Cod. 0337	mis. AR30	Cod. 0344	mis. AR65
Cod. 0338	mis. AR35		

R&D 23.10.13 rev. 2

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

