



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

SYSTEM 52A72 FRENAFILETTI FORTE 230°C

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto specifico per la frenatura **permanente** di prigionieri, dadi, bulloni anche di grandi dimensioni. Tixotropico, non cola. E' raccomandato per la frenatura di organi filettati non soggetti a smontaggio.

Possiede una elevata resistenza alla temperatura e mantiene le proprietà di sigillante anche a temperature di +200°C. Elimina l'uso dei mezzi convenzionali di frenatura come dado, controdado, rosette, grower, dado autobloccanti. Evita gli allentamenti dovuti a vibrazioni, urti, sbalzi di temperatura. Possiede elevata resistenza all'acqua, oli, carburanti, fluidi idraulici e frigoriferi, gas e vapori. Impedisce la corrosione e il grippaggio.

Per una frenatura rapida usare il "Primer Rapido AP 724".

- STOCCAGGIO

Validità del prodotto dopo confezionamento in confezione sigillata e conservata a temperatura ambiente : 18 mesi minimo.

- CONFEZIONE

flacone in plastica

Cod. 4745 flacone 50 ml

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

- Colore rosso
- Peso specifico 1,10
- Viscosità a 25°C (mPa.s) 5000 - 28000
- Gioco max diametrale 0,30 mm
- Diametro max filetto M56 - 2"
- Momento torcente (ISO 10964) (N.m)
 - iniziale 25 - 35
 - residua 40 - 70
- Resist. allo scorrimento (N/mm²) 10 - 20
- Tempo di indurimento
 - res. alla manipolazione 20 - 40 min.
 - res. funzionale 3 - 6 ore
 - res. finale 24 ore
- Temp. di impiego -55°C +230°C

R&D 17.12.2013 rev.1

Prodotto collaudato secondo le norme DIN 54454

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

